INCAS
Medical Safety
Innovation

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

NOME COMMERCIALE	**SISTEMA CPAP FLOW-SAFE II Plus BiLevel**
CODICI	**10-57400** maschera mis. Adulto Grande (Large) **10-57401** maschera mis. Adulto Piccolo (Medium) **10-57402** maschera mis. Pediatrica (Small) Sistema Flow-Safe II + con commutatore CPAP/BILEVEL, maschera profilata (ove prevista), porta rotante diritta e fissaggio per la testa. Ogni sistema è inoltre provvisto di manometro, valvola di sicurezza, tubo ossigeno (lunghezza 2 m ca.). 
PRODUTTORE	MERCURY MEDICAL ® - U.S.A.
USO	Il sistema Flow-Safe II Plus della Mercury Medical è concepito per fornire una pressione CPAP o BILEVEL (IPAP/EPAP) a pazienti che respirano spontaneamente in ospedale, cliniche chirurgiche e ambienti preospedalieri. Il sistema Flow-Safe II Plus è un ausilio respiratorio da utilizzare con una maschera o un dispositivo avanzato per le vie respiratorie e con un erogatore di gas per innalzare la pressione polmonare del paziente. Il livello della pressione fornita al sistema può essere impostato perché aumenti durante l'inspirazione e diminuisca durante l'espirazione.
CARATTERISTICHE	Il sistema Flow-Safe II Plus permette di spostarsi dalla modalità CPAP alla modalità Bilevel in modo molto semplice. Mediante la regolazione del flusso si regola la pressione Cpap e quella IPAP. In modalità Bilevel la ghiera laterale EPAP (Pressione Positiva Espiratoria) permette all'operatore di regolare la pressione EPAP. Il manometro incorporato permette di verificare la lettura della pressione CPAP o IPAP/EPAP (in modalità Bilevel), mentre la valvola di sicurezza limita la pressione a 25cm H_2O onde evitare aumenti non intenzionali della pressione. Il sistema Flow-Safe II Plus riduce il consumo di ossigeno del 50% (rispetto a modelli che necessitano dei 30litri/minuto) utilizzando flussometri standard e garantisce un adeguato livello di erogazione di FiO_2. I 15 litri/minuto forniscono oltre 10cm H_2O di pressione CPAP e IPAP. È possibile aggiungere il nebulizzatore in linea per la somministrazione di medicinali e senza la necessità di rimuovere la maschera. Il Flow-Safe II Plus è fornito di Flow-Safe II con maschera deluxe profilata (policarbonato e silicone) e anatomica ad alta tenuta che non causa eccessiva pressione, è leggera e maneggevole. Chiusura in velcro, supporto frontale e sistema di regolazione in altezza, clip di connessione/disconnessione rapida alla maschera. Maschera e tubo per ossigeno in PVC. Clip di connessione, manometro e valvola di sicurezza in policarbonato. Fissaggio per la testa in poliestere, PVC e policarbonato. **LATEX FREE**
CONFEZIONE	5 per confezione, in busta singola, monouso

MARCHIO CE, CLASSE IIa	**CND: R02010401**	**REPERTORIO: 2617564/R**
STERILIZZAZIONE	**TIPO /DURATA**	**NON STERILE**

IN.CAS. SRL
VIA STAFFALI, 40/A – 37062 DOSSOBUONO (VR) e-mail: info@incasmed.com T. 045 601267